

Neolith by The Size - Klebeempfehlungen für rückseitig beschichtetes Material (3mmplus und 5mmplus)

Klebehersteller/Lieferant	Kleber Boden	Kleber Wand	Bemerkungen
Akzo Nobel	SCHÖNOX TT S8 RAPID	SCHÖNOX PFK PLUS RAPID	lt. Angaben des Herstellers nur für den Innenbereich
Ardex	Ardex X 78+ Ardex E90 Kunstharzvergütung	Ardex X 77+ Ardex E90 Kunstharzvergütung	für Innen- und Außenbereich
Kerakoll	H40 Extraflex Eco, H40 Flotex Eco, H40 Rapid Eco gemischt mit 2 Teilen Top Latex Eco und 1 Teil Wasser	H40 Extraflex Eco, H40 Flotex Eco, H40 Rapid Eco gemischt mit 2 Teilen Top Latex Eco und 1 Teil Wasser	Empfehlung bei Großformaten: Anwendung des Buttering-Floating Verfahrens
Mapei	ELASTORAPID	ELASTORAPID	
Schomburg	UNIFIX-AEK vergütet mit 4,2 kg UNIFLEX-B*, ASODUR- EK98 ODER ASODUR-DESIGN***	MONOFLEX-XL, UNIFIX-S3; UNIFIX-S3 FAST**	*für Calciumsulfatestriche ** für Beanspruchung Klasse A0 durch nicht drückendes Wasser im Innenbereich *** für Beanspruchung Klasse A durch nicht drückendes Wasser im Innenbereich
Sopro	Sopro VarioFlex XL 413, Sopro VarioFlex hochfest VF HF 420, Sopro megaFlex S2 MEG 665	Sopro no.1 400, Sopro FKM XL 444, Sopro MG-Flex MicroGum Flexkleber S2 669	

nähere Details bezüglich Vorbereitung des Untergrundes und sonstiger Voraussetzungen bitten wir den Produktinformationen des jeweiligen Herstellers zu entnehmen

Stand: 28.02.2012